Ficha del producto

Reglamento Delegado (UE) 626/2011

Nombre o marca comercial del proveedor	**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES**
Identificador del modelo	**FDC100VNP-W_FDU100VH**
Identificador(es) del modelo de interior	**FDU100VH**
Identificador del modelo de exterior	**FDC100VNP-W**
Niveles internos de potencia acústica (modo refrigeración)	**65 dB**
Niveles internos de potencia acústica (modo calefacción)	**65 dB**
Niveles externos de potencia acústica (modo refrigeración)	**68 dB**
Niveles externos de potencia acústica (modo calefacción)	**68 dB**
Nombre del refrigerante	**R32**
GWP del refrigerante	**675,000**
Las fugas de refrigerante influyen en el cambio climático. Cuanto mayor sea el potencial de calentamiento global (GWP) de un refrigerante, más contribuirá a dicho calentamiento su vertido a la atmósfera. Este aparato contiene un líquido refrigerante con un GWP igual a 675,000. Esto significa que, si pasara a la atmósfera 1 kg de este líquido refrigerante, el impacto en el calentamiento global sería, a lo largo de un periodo de 100 años, 675,000 veces mayor que si se vertiera 1 kg de CO2. Nunca intente intervenir en el circuito del refrigerante ni desmontar el aparato usted mismo; consulte siempre a un profesional.	
Modo de refrigeración	
Ratio de eficiencia energética estacional (SEER)	**6,2**
Clase de eficiencia energética	**A++**
Consumo anual de electricidad	**Consumo de energía 573 kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.**
Carga de diseño	**10,0 kW**
Función de calefacción	
Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) (temporada media)	**4,2**
Clase de eficiencia energética (temporada media)	**A+**
Consumo anual de electricidad (temporada media)	**Consumo de energía 2 169 kWh/año, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.**
Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) (temporada más cálida)	**-**
Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) (temporada más fría)	**-**
Clase de eficiencia energética (temporada más cálida)	**-**
Clase de eficiencia energética (temporada más fría)	**-**
Consumo anual de electricidad (temporada más cálida)	**- kWh/año**
Consumo anual de electricidad (temporada más fría)	**- kWh/año**
Carga de diseño (temporada media)	**6,4 kW**

Carga de diseño (temporada más cálida)	**- kW**
Carga de diseño (temporada más fría)	**- kW**
Potencia declarada (temporada media)	**6,4 kW**
Potencia declarada (temporada más cálida)	**- kW**
Potencia declarada (temporada más fría)	**- kW**
Capacidad de calefacción de reserva (temporada media)	**0,0 kW**
Capacidad de calefacción de reserva (temporada más cálida)	**- kW**
Capacidad de calefacción de reserva (temporada más fría)	**- kW**

Número de registro EPREL: 585598

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 01/10/2019.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/585598

Proveedor: MHIAE Services B.V. (Representante autorizado) **Sitio web:** www.mhiae.com

Servicio de atención al cliente:

Nombre: MHIAE SERVICES B.V. **Sitio web:**

Correo electrónico: enquiries@mhiae.com **Teléfono:** +31204064535

Dirección:
HERIKERBERGWEG, LUNA ARENA, 238, 1101 CM Amsterdam, Netherlands